


Blok HD 30/7
termoizolacija



DOZVOLJENA NOSIVOST
(Za visinu zida H=3,00m)

35 N/mm²

KOEFICIJENT PROLASKA TOPLOTE

0,30 W/m²K

ZVUČNA IZOLACIJA

54 – 60 dB

UTROŠAK BETONA

130 l/m²

TEŽINA BLOKOVA (+ - 10%)

80 Kg/m²

TEŽINA ZIDA NAPUNJENOG BETONOM
(Bez maltera za završnu obradu zida)

392 Kg/m²

ŠIRINA TERMOIZOLACIJE

7 cm

ŠIRINA OTVORA ZA BETON

15 cm

ŠIRINA DRVO-CEMENTNIH STIJENKI

4 cm

DIMENZIJE BLOKA
(širina / visina / dužina)

30cm / 25cm / 50cm

OTPORNOST NA VATRU
(Zidovi napunjeni betonom bez maltera)

120 REI

Blok HD 33/10

termoizolacija



DOZVOLJENA NOSIVOST

(Za visinu zida H=3,00m)

35 N/mm²

KOEFICIJENT PROLASKA TOPLOTE

0,23 W/m²K

ZVUČNA IZOLACIJA

54 – 60 dB

UTROŠAK BETONA

130 l/m²

TEŽINA BLOKOVA (+ - 10%)

83 Kg/m²

TEŽINA ZIDA NAPUNJENOG BETONOM

(Bez maltera za završnu obradu zida)

395 Kg/m²

ŠIRINA TERMOIZOLACIJE

10 cm

ŠIRINA OTVORA ZA BETON

15 cm

ŠIRINA DRVO-CEMENTNIH STIJENKI

4 cm

DIMENZIJE BLOKA

(širina / visina / dužina)

33cm / 25cm / 50cm

OTPORNOST NA VATRU

(Zidovi napunjeni betonom bez maltera)

120 REI

Blok HD 38/14

termoizolacija



DOZVOLJENA NOSIVOST
(Za visinu zida H=3,00m)

35 N/mm²

KOEFICIJENT PROLASKA TOPLOTE

0,18 W/m²K

ZVUČNA IZOLACIJA

54 – 60 dB

UTROŠAK BETONA

130 l/m²

TEŽINA BLOKOVA (+ - 10%)

88 Kg/m²

TEŽINA ZIDA NAPUNJENOG BETONOM
(Bez maltera za završnu obradu zida)

400 Kg/m²

ŠIRINA TERMOIZOLACIJE

14 cm

ŠIRINA OTVORA ZA BETON

15 cm

ŠIRINA DRVO-CEMENTNIH STIJENKI

4,5 cm

DIMENZIJE BLOKA
(širina / visina / dužina)

38cm / 25cm / 50cm

OTPORNOST NA VATRU
(Zidovi napunjeni betonom bez maltera)

120 REI

Blok HD 44/20

termoizolacija



DOZVOLJENA NOSIVOST

(Za visinu zida H=3,00m)

35 N/mm²

KOEFICIJENT PROLASKA TOPLOTE

0,12 W/m²K

ZVUČNA IZOLACIJA

54 – 60 dB

UTROŠAK BETONA

130 l/m²

TEŽINA BLOKOVA (+ - 10%)

95 Kg/m²

TEŽINA ZIDA NAPUNJENOG BETONOM

(Bez maltera za završnu obradu zida)

407 Kg/m²

ŠIRINA TERMOIZOLACIJE

20 cm

ŠIRINA OTVORA ZA BETON

15 cm

ŠIRINA DRVO-CEMENTNIH STIJENKI

4,5 cm

DIMENZIJE BLOKA

(širina / visina / dužina)

44cm / 25cm / 50cm

OTPORNOST NA VATRU

(Zidovi napunjeni betonom bez maltera)

120 REI

Blok HD 38/14

TERMOIZOLACIJA



PLUTO
100%
EKO
BLOK



DOZVOLJENA NOSIVOST
(Za visinu zida H=3,00m)

35 N/mm²

KOEFICIJENT PROLASKA TOPLOTE

0,21 W/m²K

ZVUČNA IZOLACIJA

54 – 60 dB

UTROŠAK BETONA

130 l/m²

TEŽINA BLOKOVA (+ - 10%)

88 Kg/m²

TEŽINA ZIDA NAPUNJENOG BETONOM
(Bez maltera za završnu obradu zida)

412 Kg/m²

ŠIRINA TERMOIZOLACIJE

14 cm

ŠIRINA OTVORA ZA BETON

15 cm

ŠIRINA DRVO-CEMENTNIH STIJENKI

4,5 cm

DIMENZIJE BLOKA
(širina / visina / dužina)

38cm / 25cm / 50cm

OTPORNOST NA VATRU
(Zidovi napunjeni betonom bez maltera)

120 REI

Blok HB 20

100% EKO BLOK



DOZVOLJENA NOSIVOST

(Za visinu zida H=3,00m)

- N/mm²

KOEFICIJENT PROLASKA TOPLOTE

- W/m²K

ZVUČNA IZOLACIJA

- dB

UTROŠAK BETONA

110 l/m²

TEŽINA BLOKOVA (+ - 10%)

46 Kg/m²

TEŽINA ZIDA NAPUNJENOG BETONOM

(Bez maltera za završnu obradu zida)

310 Kg/m²

ŠIRINA OTVORA ZA BETON

14 cm

ŠIRINA DRVO-CEMENTNIH STIJENKI

3 cm

DIMENZIJE BLOKA

(širina / visina / dužina)

20cm / 25cm / 50cm

OTPORNOST NA VATRU

(Zidovi napunjeni betonom bez maltera)

- REI

Blok
HB 25/16
100% EKO BLOK



DOZVOLJENA NOSIVOST
(Za visinu zida H=3,00m)

34 N/mm²

KOEFICIJENT PROLASKA TOPLOTE

0,75 W/m²K

ZVUČNA IZOLACIJA

56 – 61 dB

UTROŠAK BETONA

126 l/m²

TEŽINA BLOKOVA (+ - 10%)

80 Kg/m²

TEŽINA ZIDA NAPUNJENOG BETONOM
(Bez maltera za završnu obradu zida)

382 Kg/m²

ŠIRINA OTVORA ZA BETON

16 cm

ŠIRINA DRVO-CEMENTNIH STIJENKI

4,5 cm

DIMENZIJE BLOKA
(širina / visina / dužina)

25cm / 25cm / 50cm

OTPORNOST NA VATRU
(Zidovi napunjeni betonom bez maltera)

120 REI

Blok
HB 30/19
100% EKO BLOK



DOZVOLJENA NOSIVOST
(Za visinu zida H=3,00m)

45 N/mm²

KOEFICIJENT PROLASKA TOPLOTE

0,64 W/m²K

ZVUČNA IZOLACIJA

55 – 60 dB

UTROŠAK BETONA

151 l/m²

TEŽINA BLOKOVA (+ - 10%)

85 Kg/m²

TEŽINA ZIDA NAPUNJENOG BETONOM
(Bez maltera za završnu obradu zida)

445 Kg/m²

ŠIRINA OTVORA ZA BETON

19 cm

ŠIRINA DRVO-CEMENTNIH STIJENKI

5,5 cm

DIMENZIJE BLOKA
(širina / visina / dužina)

30cm / 25cm / 50cm

OTPORNOST NA VATRU
(Zidovi napunjeni betonom bez maltera)

120 REI

Blok
HB 44/15-2
100% EKO BLOK



DOZVOLJENA NOSIVOST
(Za visinu zida H=3,00m)

32+32 N/mm²

KOEFICIJENT PROLASKA TOPLOTE

0,52 W/m²K

ZVUČNA IZOLACIJA

60 dB

UTROŠAK BETONA

236 l/m²

TEŽINA BLOKOVA (+ - 10%)

128 Kg/m²

TEŽINA ZIDA NAPUNJENOG BETONOM
(Bez maltera za završnu obradu zida)

694 Kg/m²

ŠIRINA OTVORA ZA BETON

15+15 cm

ŠIRINA DRVO-CEMENTNIH STIJENKI

4,5 cm

DIMENZIJE BLOKA
(širina / visina / dužina)

44cm / 25cm / 50cm

OTPORNOST NA VATRU
(Zidovi napunjeni betonom bez maltera)

120 REI

Međuspratna ploča S20

100% EKO PLOČA



UKUPNA NOSIVOST
(Za raspon do 5,00m)

700 Kg/m²

KOEFICIJENT PROLASKA TOPLOTE

0,63 W/m²K

ZVUČNA IZOLACIJA

53 - 60 dB

UTROŠAK BETONA

0,075 m³/m²

TEŽINA PLOČE PROIZVEDENE U FABRICI

120 Kg/m²

UKUPNA TEŽINA PLOČE SA BETONOM

300 Kg/m²

VISINA NADBETONA

min 4 cm

VISINA DRVO-CEMENTNE STIJENKE

5 cm

DIMENZIJE PLOČE
(širina / visina / dužina)

**100cm / 20cm /
max 500cm**

OTPORNOST NA VATRU
(Zidovi napunjeni betonom bez maltera)

120 REI

Međuspratna ploča S25

100% EKO PLOČA



UKUPNA NOSIVOST

(Za raspon do 6,00m)

700 Kg/m²

KOEFICIJENT PROLASKA TOPLOTE

0,60 W/m²K

ZVUČNA IZOLACIJA

53 - 60 dB

UTROŠAK BETONA

0,093 m³/m²

TEŽINA PLOČE PROIZVEDENE U FABRICI

136 Kg/m²

UKUPNA TEŽINA PLOČE SA BETONOM

360 Kg/m²

VISINA NADBETONA

min 4 cm

VISINA DRVO-CEMENTNE STIJENKE

5 cm

DIMENZIJE PLOČE

(širina / visina / dužina)

**100cm / 25cm /
max 600cm**

OTPORNOST NA VATRU

(Zidovi napunjeni betonom bez maltera)

120 REI

Međuspratna ploča S39



UKUPNA NOSIVOST
(Za raspon do 6,00m)

700 Kg/m²

KOEFICIJENT PROLASKA TOPLOTE

0,24 W/m²K

ZVUČNA IZOLACIJA

53 - 60 dB

UTROŠAK BETONA

0,070 m³/m²

TEŽINA PLOČE PROIZVEDENE U FABRICI

168 Kg/m²

UKUPNA TEŽINA PLOČE SA BETONOM

364 Kg/m²

VISINA NADBETONA

min 4 cm

ŠIRINA TERMOIZOLACIJE U PLOČI

8 cm

DIMENZIJE PLOČE
(širina / visina / dužina)

**100cm / 39cm /
max 600cm**

OTPORNOST NA VATRU
(Zidovi napunjeni betonom bez maltera)

120 REI